

TUBERÍAS CORRUGADAS DE PEAD USO PLUVIAL Y SANITARIO

Diámetro Comercial		Diámetro Interior	Diámetro Exterior	Espesor de Pared en el Valle e4 (Doble)	Espesor de Pared Mínimo e5 (Interior)	Rigidez Mínima	Longitud de Campana	Peso por metro lineal	Peso por tramo de 6.10 M (20 ft)
pulg.	mm	mm	mm	mm	mm	psi	mm	Kg / m	Kg / tramo
4"	100	100 - 104	120 - 122	1	0.6	50 - 69	32 - 55	0.68 - 0.70	4.20 - 4.50
6"	150	145 - 153	172 - 176	1.3	1	45 - 64	43 - 80	1.29 - 1.80	8.00 - 10.80
8"	200	195 - 202	230 - 234	1.5	1.1	45 - 60	54 - 115	2.33 - 3.00	14.30 - 18.60
10"	250	245 - 249	288 - 294	1.8	1.5	50 - 60	59 - 110	3.49 - 4.50	21.30 - 27.50
12"	300	294 - 312	351 - 366	2	1.7	45 - 54	64 - 100	4.83 - 5.70	29.50 - 35.00
15"	375	369 - 382	444 - 448	2.4	2	42 - 60	71 - 195	7.00 - 7.80	42.60 - 47.50
18"	450	450 - 460	530 - 550	2.8	2.2	40 - 60	79 - 200	9.83 - 10.90	58.60 - 66.50
24"	600	588 - 616	696 - 716	3.5	2.5	34 - 45	96 - 130	16.33 - 18.30	98.60 - 111.50
30"	750	751 - 763	875 - 891	4.3	2.5	28 - 45	112 - 160	24.00 - 24.40	147.10 - 149.00
36"	900	902 - 915	1041 - 1058	4.8	3	21 - 30	129 - 200	32.00 - 38.20	192.00 - 233.00
42"	1,050	1051 - 1068	1203 - 1222	5	3.2	20 - 30	145 - 200	40.00 - 46.40	242.00 - 283.00
48"	1,200	1185 - 1238	1375 - 1396	5	3.5	18 - 23	162 - 250	50.83 - 56.70	306.00 - 346.00
60"	1,500	1501 - 1525	1690 - 1715	5	4	14 - 20	162 - 250	73.33 - 100.00	441.50 - 610.00